

**ELENCO PREZZI UNITARI**

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
A0.A30	<b>Operaio specializzato per opere non valutabili a misura</b> ( Euro trentaquattrovirgolacentocinquanta )	ora	34,150
A0.A40	<b>Operaio qualificato per opere non valutabili a misura</b> ( Euro trentunovirgolasettecentottanta )	ora	31,780
D1.D66	<b>Scavo sezione obbligata</b> Scavo a sezione obbligata per la costruzione di manufatti ed opere d'arte in genere delle dimensioni risultanti dai disegni approvati dalla d.l. fino alla profondità di ml 2.00 in materiale di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato esclusa solo la roccia da mina ed i trovanti di volume > di 0.50 mc compreso l'aggottamento, sbadacchiature e armature degli scavi.	MC	10,000
D1.D67	<b>Scavo di sbancamento</b> Scavo di sbancamento a sezione obbligata per profondità fino a m.3,00 eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, con esclusione di roccia da mina ed i trovanti con volume superiore a mc.0,25. Si comprendono gli oneri per la demolizione di eventuali rivestimenti in cls, la rimozione di eventuali tubazioni in genere, lo scavo a mano per superamento di manufatti e tubazioni sotterranee, le sbadacchiature, il materiale di risulta a disposizione della D.L. o trasportato e conferito alle pubbliche discariche, ed ogni onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.	MC	8,000
D1.D77	<b>Massetto in cls tirato alla staggia</b> Massetto in conglomerato cementizio classe Rck 250 Kg/cmq, confezionato con inerti di granulometria appropriata, dello spessore minimo di cm.10, tirato alla staggia, compresa leggera armatura con rete metallica elettrosaldata diam 6mm 20x20 ed ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.	MQ	15,000
D1.D79	<b>Pavimentazione marciapiede in cemento finitura quarzo</b> Realizzazione di pavimentazione su marciapiedi comunali eseguita con malta autolivellante a base di speciali leganti idraulici, ad indurimento rapido e finitura superficiale a spolvero di quarzo, comprendente le seguenti lavorazioni:  - la pulitura accurata dell'attuale massetto in calcestruzzo se necessario mediante scopatura, soffiatura o lavaggio;  - fornitura e applicazione di uno strato dello spessore medio di cm.1,00 eseguita con malta autolivellante a base di speciali leganti idraulici, ad indurimento rapido e finitura superficiale a spolvero di quarzo a formazione del manto di usura;  - rifilatura eventuale di bordi secondo una linea regolare.	MQ	10,000
D2.D79	<b>DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI</b> Demolizione di marciapiedi di qualsiasi natura eseguita con mezzi meccanici ed a mano qualora in presenza di apparati radicali o sottoservizi, compreso demolizione della pavimentazione, del massetto in cls armato e non, il carico, trasporto e conferimento di rottami inerti provenienti da scavi o demolizione in relazione ai lavori eseguiti, presso impianti di riciclaggio discariche autorizzate o per recuperi ambientali in ottemperanza alle vigenti normative con l'obbligo dell'appaltatore di produrre alla d.l. la documentazione comprovante l'avvenuta consegna :in difetto non verrà riconosciuto nessun compenso.	MQ	11,500
D2.D83	<b>Lievo di cordolo stradale in pietra</b> Demolizione di bordura per marciapiedi compreso nel prezzo gli oneri per il trasporto ed il conferimento delle macerie a discariche autorizzate, o su indicazione della D.L. il recupero e la consegna ai magazzini comunali dei pezzi riutilizzabili.	M.	8,600
D2.D86	<b>TAGLIO DI ASFALTO</b> Taglio di asfalto con martello demolitore pari alla larghezza dello scavo: al ml di scavo	M.	4,000
D2.D90	<b>DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE</b> Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, cemento o pietra,		

**ELENCO PREZZI UNITARI**

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	di qualsiasi spessore eseguita con mezzo meccanico compreso l'onere del carico e trasporto a rifiuto del materiale di risulta. Compenso per il carico, trasporto e conferimento di rottami inerti provenienti da scavi o demolizione in relazione ai lavori eseguiti, presso impianti di riciclaggio discariche autorizzate o per recuperi ambientali in ottemperanza alle vigenti normative con l'obbligo dell'appaltatore di produrre alla d.l. la documentazione comprovante l'avvenuta consegna :in difetto non verrà riconosciuto nessun compenso.		
	----- ( Euro trevirgolazerozerozero )	MQ	3,000
D2.D91.a	<b>FRESATURA SPESSORE CM. 3</b> Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo meccanico di qualsiasi dimensione, compreso l'onere derivante dalla presenza di chiusini caditoie o altri manufatti, il trasporto e il carico del materiale di risulta che, a richiesta della D.L. potrà essere conferito presso i magazzini comunali o presso discariche autorizzate.		
	----- ( Euro duevirgolanoovecento )	MQ	2,900
D2.D91.b	<b>FRESATURA SPESSORE OLTRE CM.3</b> Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo meccanico di qualsiasi dimensione, compreso l'onere derivante dalla presenza di chiusini caditoie o altri manufatti, il trasporto e il carico del materiale di risulta che, a richiesta della D.L. potrà essere conferito presso i magazzini comunali o presso discariche autorizzate. Sovraprezzo alla voce precedente D2.D91.a. per ogni centimetro in più fino a cm.10.		
	----- ( Euro zervirgolanoovecento )	MQ	0,900
D3.D94	<b>STRATO DI FONDAZIONE</b> Costruzione dello strato di fondazione stabilizzato meccanicamente con l'impiego di misti granulari, con pezzature massime di cm 6 rispondenti per granulometria e indici di Atterberg alle norme vigenti miscelati stesi e compattati a strati non superiori a cm 30, al tenore ottimo di umidità mediante l'impiego di rulli vibranti o gommati fino ad ottenere l'addensamento richiesto.		
	----- ( Euro ventitrevirgolaottocento )	MC	23,800
D3.D95	<b>SPANDIMENTO DI STABILIZZATO</b> Fornitura e spandimento di stabilizzato delle pezzature prescritte dalla D.L. , ben pulito proveniente da cave accettate dalla D.L. e successiva cilindatura con rullo compressore da almeno 16 tonn. compresa la leggera scarifica della massicciata sottostante, la configurazione, la fornitura e lo spargimento della necessaria acqua e del sabbione di aggregazione in quantità sufficiente e ogni altra opera necessaria.		
	----- ( Euro trentavirgolazerozerozero )	MC	30,000
	<b>TUBI IN PVC</b> Fornitura e posa in opera di tubi in pvc pesante rigido , del tipo UNI 7447/75 303/1 , per condotte orizzontali appoggiate o interrato con giunto a bicchiere ad anello elastomerico toroidale , compreso l'anello di gomma per i giunti ed ogni altro accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte , compreso inoltre il massetto e rinfiacco in sabbia o calcestruzzo.		
D8.D1.f	<b>dim. esterno 315 spess. &gt; 7.7 mm</b>		
	----- ( Euro sessantaquattrovirgolacinquecento )	M.	64,500
D10.D25.D20	<b>Riempimento con materiali aridi provenienti da scavi</b> Riempimento con materiali aridi provenienti da scavi. Riempimento degli scavi con terra e materiali esistenti nell'ambito del cantiere eseguito con mezzi meccanici. Il rinterro dovrà essere debitamente costipato anche tramite bagnatura e dovrà essere eseguito in modo tale da ricostruire la sagoma iniziale del terreno, compreso eventuali riprese nel calo di cali a posteriori.		
	----- ( Euro trevirgolazerozerozero )	mc	3,000
	<b>Canalizzazione ENEL / IP</b> Scavo a sezione obbligata della profondità di m. 1,00, eseguito con mezzi meccanici, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso i trovanti rocciosi ed i relitti di muratura fino ad un volume singolo di mc. 1,00, sono compresi : - compreso lo scavo a mano per il sottopassaggio, per cm. 50 a valle e a monte dell'ostacolo in caso di intersezione di sottoservizi ACQUA - GAS - ENEL - TELECOM - FOGNATURA, ECC. - l'onere del carico, trasporto e smaltimento in discarica del materiale di risulta sino a km. 5,00 di distanza dal cantiere; - opere di normale sbadacchiatura (escluse le armature di parete). sino alla profondità di ml. 3.00 rispetto al piano di campagna. Compreso rinterro e riempimento di scavi con sabbia di cava fino alla ricopertura delle tubazioni, bauletto in calcestruzzo, e		

**ELENCO PREZZI UNITARI**

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
D11.D1.a	<p>sucessivamente con inerti di nuova fornitura o terreno proveniente dagli scavi (se indicato dalla D.L) compreso gli oneri per la stesa in strati successivi non superiori a 30 cm. la bagnatura con acqua (se ordinata) da eseguirsi ad ogni strato posato, il costipamento con idonei mezzi fino alla completa chiusura dello scavo Nell'opera si intende compresa la demolizione di sovrastruttura stradale asfaltata o marciapiedi in cls semplice, comprese le pavimentazioni, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, ed i trasporti. Senza reimpiego di materiali.                      Compreso altro onere e magistero per dare l'opera completa finita a perfetta regola d'arte.                      Compresa f.p.o. di tubazione in PEAD corrugato a doppia parete diametro variabile.  <b>un tubo (diam. 125)</b></p>	M.	15,000
	( Euro quindicivirgolazerozerozero )		
D11.D1.b	<p><b>due tubi (diam. 125 e diam. 160)</b></p>	M.	21,000
	( Euro ventunovirgolazerozerozero )		
D11.D2.a	<p>Pozzetto Enel/IP completo di chiusino                      Costruzione di pozzetto in calcestruzzo prefabbricato o gettato in opera dosato con Kg 300 di legante per mc. di impasto, l'onere della cassetta sia interna che esterna, il raccordo alle tubazioni, il drenaggio sottostante dello spessore minimo di cm.15 di materiale idoneo di cava oppure quanto richiesto dalla direzione lavori o previsto in progetto, la platea in cls anche debolmente armata dello spessore minimo di cm. 15; è compreso la fornitura di chiusini d'ispezione in ghisa lamellare perlitica secondo norma UNI EN 1561 (ex UNI ISO 185), conforme alla classe C250 della norma EN 124 : 1995, completo di coperchio quadrato a superficie antisdrucciolo, munito di foro cieco per la manovra e telaio quadrato, e posa in opera secondo le quote e le pendenze richieste dalla d.l. compresi i materiali per la formazione degli appoggi.; sono inoltre inclusi ogni onere per consegnare l'opera perfettamente finita delle dimensioni interne e spessori previsti in progetto.  <b>dim. utili interne 40x40x80</b></p>	CAD.	150,000
	( Euro centocinquantavirgolazerozerozero )		
D11.D2.c	<p><b>dim. utili interne 50x50x80 con chiusino C250 ENEL</b></p>	CAD.	200,000
	( Euro duecentovirgolazerozerozero )		
D11.D3.c	<p>Plinto pozzetto                      Fornitura e posa in opera di plinto di fondazione per palo portapparecchi per illuminazione pubblica, realizzato in getto di calcestruzzo, compreso di:                      - scavo, carico e allontanamento del materiale di risulta;                      - tubo in cemento o pvc, della lunghezza cm.80 per innesto palo luce;                      - opere di collegamento del pozzetto alla canalizzazione sotterranea di alimentazione;                      - pozzetto con fori per il passaggio delle tubazioni, di dimensioni utili interne minime 40x40x60 cm.;                      - Fornitura e posa di chiusini d'ispezione in ghisa lamellare perlitica secondo norma UNI EN 1561 (ex UNI ISO 185), conforme alla classe C250 della norma EN 124 : 1995, completo di coperchio quadrato a superficie antisdrucciolo, munito di foro cieco per la manovra e telaio quadrato, e posa in opera secondo le quote e le pendenze richieste dalla d.l. compresi i materiali per la formazione degli appoggi.                      - reinterro a finire;                      - ogni altro onere, materiale e prestazione occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.  <b>dim. 70x115x100 cm. - tubo diametro mm.250</b></p>	Cadauno	200,000
	( Euro duecentovirgolazerozerozero )		
D11.D5.c	<p>POZZETTI DI RACCOLTA                      Fornitura e posa in opera di pozzetti di raccolta in c.a. delle dimensioni interne sottospecificate con pareti dello spessore minimo di cm 15 esclusa la piastra di copertura e il chiusino in ghisa ma compreso lo scavo , il reinterro , il ferro d'armatura e tutte quelle opere murarie che si rendessero necessarie.  <b>pozzetto dim. 50*50* &lt; 100</b></p>	CAD.	83,000
	( Euro ottantatrevirgolazerozerozero )		
D11.D8	<p><b>ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA</b>                      Costruzione di allacciamento e collegamento di fognatura nera , bianca o mista nonchè il ripristino di condotte esistenti interrotte comprendente scavo di fondazione a sezione obblgata , fornitura e poa su getto di fondazione e successivo rivestimento di cls dosato a q.li 2.50 di cemento 325 per mc di impasto di tubazioni in pvc , riempimento dello scavo mista naturale ben costipata, ripristino della pavimentazione esistente e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte                      per tubi in pvc dal 125 a 200.</p>	M.	40,000
	( Euro quarantavirgolazerozerozero )		

**ELENCO PREZZI UNITARI**

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
D12.D3.a	<b>dim. cm.12/15x25x100</b> ( Euro ventiduevirgolazerozerozero )	M.	22,000
D12.D5	<b>Solo posa di cordoli stradali in pietra</b> Posa di bordure in granito, di trachite o di porfido fornita dall'amministrazione o recuperate da precedente lievo, compreso lo scavo, la fondazione in calcestruzzo di dimensioni 20*35, rinfilo e stuccatura dei giunti oltre l'eventuale trasporto dai magazzini comunali. ( Euro diciottovirgoladuecento )	M.	18,200
D12.D7	<b>ADATTAMENTO O SOSTITUZIONE DI CHIUSINI</b> Adattamento alla nuova pavimentazione di pilette, saracinesche, idranti, chiusini, caditoie, esistenti o sostituzione con altri manufatti forniti dall'amministrazione, secondo le quote richieste dalla D.L. compresi i materiali per la formazione dell'appoggio.  <b>ADATTAMENTO O SOSTITUZIONE DI CHIUSINI</b> Adattamento alla nuova pavimentazione di pilette, saracinesche, idranti, chiusini, caditoie, esistenti o sostituzione con altri manufatti forniti dall'amministrazione, secondo le quote richieste dalla D.L. compresi i materiali per la formazione dell'appoggio.		
D12.D7.a	<b>Saracinesche, idranti, prese e pilette in genere</b> ( Euro quarantavirgolazerozerozero )	CAD.	40,000
D12.D7.b	<b>Chiusini, caditoie.</b> ( Euro ottantavirgolazerozerozero )	CAD.	80,000
D12.D19.a	<b>MISTA BITUMATA</b> Fornitura ed applicazione di uno strato di conglomerato bituminoso costituito da misto granulare di cava, anche per risagomatura impastato a caldo con bitume confezionato come descritto in capitolato secondo la formula e spessore da concordarsi con la D.L., compresa nel prezzo: - la pulitura accurata dell'attuale massicciata bitumata; - spandimento di Kg 0.500 al mq di emulsione al 55% di bitume puro; - fornitura e spargimento con macchina vibrofinitrice del conglomerato nello spessore medio soffice prescritto dalla D.L.; - rullatura con rulli ritenuti idonei in relazione allo spazio disponibile e quindi eventualmente con rulli vibranti a mano; - rifilatura eventuale di bordi secondo una linea regolare. <b>con bitume tradizionale 50/70</b> ( Euro seivirgolacento )	Q.LE	6,100
D12.D20.b	<b>STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)</b> Fornitura ed applicazione di uno strato di conglomerato bituminoso per strato di collegamento costituito da misto granulare di cava impastato a caldo con bitume confezionato come descritto in capitolato secondo la formula e spessore da concordarsi con la D.L., compresa nel prezzo: - la pulitura accurata dell'attuale massicciata bitumata; - spandimento di Kg 0.500 al mq di emulsione al 55% di bitume puro; - fornitura e spargimento con macchina vibrofinitrice del conglomerato nello spessore medio soffice prescritto dalla D.L.; - rullatura con rulli ritenuti idonei in relazione allo spazio disponibile e quindi eventualmente con rulli vibranti a mano; - rifilatura eventuale di bordi secondo una linea regolare. <b>spess. medio cm 7 con bitume tradizionale 50/70</b> ( Euro settevirgolacinquecento )	MQ	7,500
D12.D22.b	<b>MANTO DI USURA CON BITUMI TRADIZIONALI 50/70</b> Fornitura e applicazione di uno strato di conglomerato bituminoso impastato a caldo con bitume tradizionale 50/70, a formazione del manto di usura confezionato come previsto dal capitolato speciale per opere stradali comprendente nel prezzo: - la pulitura accurata dell'attuale massicciata bitumata se necessario mediante scopatura, soffiatura o lavaggio; - spalmatura di Kg 0.500 al mq di emulsione al 55% di bitume puro; - fornitura e spargimento con macchina vibrofinitrice del conglomerato nello spessore medio soffice prescritto dalla D.L.; - rullatura con rulli ritenuti idonei in relazione allo spazio disponibile e quindi eventualmente con rulli vibranti a mano; - rifilatura eventuale di bordi secondo una linea regolare. <b>dello spessore compreso di cm 3.00 (0/8)</b> ( Euro quattrovirgolacento )	MQ	4,100
D12.D22.c	<b>dello spessore compreso di cm.4 (inerte 0/10)</b> ( Euro quattrovirgolacento )	MQ	5,000

**ELENCO PREZZI UNITARI**

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	( Euro cinquevirgolazerozerozero )		
	<b>MANTO DI USURA CON BITUMI MODIFICATI 50/70 - 60 - classe 4</b> Fornitura e applicazione di uno strato di conglomerato bituminoso impastato a caldo con bitumi modificati 50/70 - 60, a formazione del manto di usura confezionato come previsto dal capitolato speciale per opere stradali comprendente nel prezzo: - la pulitura accurata dell'attuale massicciata bitumata se necessario mediante scopatura, soffiatura o lavaggio; - spalmatura di Kg 0.500 al mq di emulsione al 55% di bitume puro; - fornitura e spargimento con macchina vibrofinitrice del conglomerato nello spessore medio soffice prescritto dalla D.L.; - rullatura con rulli ritenuti idonei in relazione allo spazio disponibile e quindi eventualmente con rulli vibranti a mano; - rifilatura eventuale di bordi secondo una linea regolare.		
D12.D23.b	<b>dello spessore compreso di cm 3.00 (0/8)</b>	MQ	6,300
	( Euro seivirgolatrecento )		
D12.D23.c	<b>dello spessore compreso di cm 4.00 (0/10)</b>	MQ	7,000
	( Euro settevirgolazerozerozero )		
	<b>Strato multifunzionale unico</b> Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle norme tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, per la formazione dello strato unico, binder chiuso, avente granulometria di mm 0-20 e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente le caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle specifiche tecniche, compreso guardiania ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. L'appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 30% in peso riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio accettato dalla DL, atto a definire la composizione della miscela stessa e le modalità di confezionamento. Sono compresi nel prezzo: - la pulitura accurata dell'attuale massicciata bitumata; - spandimento di Kg 0.500 al mq di emulsione al 55% di bitume puro; - fornitura e spargimento con macchina vibrofinitrice del conglomerato nello spessore medio soffice prescritto dalla D.L.; - rullatura con rulli ritenuti idonei in relazione allo spazio disponibile e quindi eventualmente con rulli vibranti a mano; - rifilatura eventuale di bordi secondo una linea regolare.		
D12.D24.b	<b>dello spessore compreso di cm.6,00</b>	MQ	9,500
	( Euro novevirgolacinquecento )		
D12.D25	<b>Rifacimento pavimentazione marciapiedi in asfalto</b> Rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso su marciapiedi comunali comprendente le seguenti lavorazioni: - Fresatura o scarifica di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo meccanico compreso l'onere derivante dalla presenza di chiusini caditoie o altri manufatti, il trasporto e il carico del materiale di risulta ed il successivo smaltimento presso discariche autorizzate. - Fornitura e applicazione di uno strato di conglomerato bituminoso impastato a caldo dello spessore minimo di cm.3, a formazione del manto di usura confezionato come previsto dal capitolato speciale per opere stradali comprendente nel prezzo: - la pulitura accurata dell'attuale massicciata bitumata se necessario mediante scopatura soffiatura o lavaggio; - spalmatura di Kg 0.500 al mq di emulsione al 55% di bitume puro - fornitura e stesa anche a mano del conglomerato bituminoso composto da bitume 50/70 pezzatura aggregati 0/6 percentuale di bitume 5,5%; - rullatura con rulli ritenuti idonei in relazione allo spazio disponibile e quindi eventualmente con rulli vibranti a mano; - rifilatura eventuale di bordi secondo una linea regolare.		
	( Euro tredicivirgolazerozerozero )	MQ	13,000
D12.D26	<b>Rifacimento pavimentazione marciapiede in cemento finitura quarzo</b> Rifacimento della pavimentazione su marciapiedi comunali eseguita con malta autolivellante a base di speciali leganti idraulici, ad indurimento rapido e finitura superficiale a spolvero di quarzo, comprendente le seguenti lavorazioni: - irruvidimento e pulizia della superficie in calcestruzzo eseguito con mezzi meccanici fino alla profondità massima di mm.10,00 compreso il carico, trasporto e smaltimento in discarica autorizzata del materiale di risulta; - la pulitura accurata dell'attuale massetto in calcestruzzo se necessario mediante scopatura, soffiatura o lavaggio;		

**ELENCO PREZZI UNITARI**

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	- fornitura e applicazione di uno strato dello spessore medio di cm.1,00 eseguita con malta autolivellante a base di speciali leganti idraulici, ad indurimento rapido e finitura superficiale a spolvero di quarzo a formazione del manto di usura;  - rifilatura eventuale di bordi secondo una linea regolare.		
	( Euro quindicivirgolazerozerozero )	MQ	15,000
D95.D95.a	Fornitura e posa di caditoia in ghisa Fornitura di caditoia sifonabile concava in ghisa lamellare perlitica secondo norma UNI EN 1561 (ex UNI ISO 185) per la raccolta di acque superficiali, conforme alla classe C250 della norma EN 124 : 1995, completo di griglia quadrata a superficie antisdrucchiolo, telaio quadrato, vaschetta in mopen a forma di piramide tronca con funzione di rifone, e posa in opera secondo le quote e le pendenze richieste dalla d.i. compresi i materiali per la formazione degli appoggi. <b>dimensioni esterne telaio 500x500</b>		
	( Euro centovirgolazerozerozero )	CAD.	100,000
D95.D96	<b>Chiusino tondo diam. 600 mm. in ghisa sferoidale</b> Sostituzione di chiusini quadri esistenti mediante lievo e smaltimento dei medesimi e fornitura e posa in opera di nuovo dispositivo di chiusura/coronamento articolato in ghisa a grafite sferoidale, secondo ISO 1083 (grado 500 - 7) e EN 1563, conforme alla classe D400 della norma EN 124 : 1994, forza di controllo: 400KN, così composto: - coperchio articolato, estraibili in posizione verticale, autocentranti nel proprio telaio tramite 5 guide, muniti di un sistema di bloccaggio automatico al telaio realizzato tramite una maniglia a scomparsa nella superficie utilizzabile per la manovra senza ausilio di utensili; - telaio quadro di ingombro mm. 850, apertura libera diam. mm.600, altezza mm.100, munito di guarnizione elastica antirumore ed antivibrazioni in polietilene, equipaggiato di quattro fori per il bloccaggio sul pozzetto se necessario. - Rivestimento in vernice idrosolubile nera non tossica e non inquinante secondo BS 3416 - Marcatura del coperchio con dicitura "FOGNATURA"		
	( Euro centotrentavirgolazerozerozero )	CAD.	130,000
D97.D97	<b>Fornitura e posa di canaletta prefabbricata per raccolta acque piovane</b> Fornitura e posa di canaletta di drenaggio in cls armato con fibra di vetro, luce netta interna 200 mm., rispondente alla normativa DIN 19580, con o senza pendenza incorporata (0,6%) lunghezza mm.1000, altezza mm.173-179, compreso: - elementi lunghezza mm.500, griglie in ghisa classe C250 dimensione fessura mm.81x14; Si comprende nel prezzo l'onere per la formazione della fondazione e del rinfiacco esterno in cls magro dello spessore di cm.8-10, compresi lo scavo, il trasporto alla PP.DD. dei materiali di risulta o il reinterro ad opere ultimate ed ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Contabilizzata a parte la condotta di allacciamento alla fognatura comunale.		
	( Euro ottantacinquevirgolazerozerozero )	M.	85,000
OS	<b>Costi per la sicurezza lavori di asfaltatura</b>		
	( Euro quattordicimilanovecentovirgolazerozerozero )	a corpo	14.900,000
OS1	<b>Costi della sicurezza completamento opere di urbanizzazione</b>		
	( Euro tremilaquarantavirgolazerozerozero )	a corpo	3.040,000